



**5838**

NY/new york-cristallo

strutt./seduta



SH/shanghai-nero



RO/roma-cristallo



PA/parigi-nero



MI/milano-nero



**Materiale**

**Seduta:** poliuretano ricoperto in tessuto

**Rivestimento:** 100% poliestere

**Struttura:** policarbonato trasparente o colorato in massa

livello raggiunto

EN 1022:2005 Conforme

EN 16139:2013 + AC2013 Conforme

EN 1728.2012 + AC 2013

6.4 (livello massimo) L2

6.5 (livello massimo) L2

6.6 (livello massimo) L2

6.10 (livello massimo) L2

6.11 (livello massimo) L2

6.15 (livello massimo) L2

6.16 (livello massimo) L2

6.17 (livello massimo) L2

6.18 (livello massimo) L2

6.20 (livello massimo) L2

6.24 (livello massimo) L2

6.25 (livello massimo) L2

6.26 (livello massimo) L2

**\*\*test di reazione al fuoco IT UNI 9175,**

**EN1021 classe 1IM omologazione ministeriale**


**MI1848D20D1IM00020**

**UK Standard BS 7176**

**"Medium Hazard - S.I. 1324**

**US - CALIFORNIA Standard TB 117**

	larghezza	altezza	profondità	largh./alt. seduta	altezza bracciolo	peso unitario kg.
<b>5838</b>	54	80	53	39/47	53	8,080



imballo	quantità	peso kg.	volume m <sup>3</sup>	dimensione
<b>5838</b>	1	6,830	0,145	58X43X58
	1	5,180	0,114	53X44X49